

## MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1 - telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2 - gruppo idronico con logica di controllo
- 3 - bollitore da 150 litri con tecnologia a piastre di scambio termico
- 4 - staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
  - acqua generale di rete
  - stacco afs non addolcita
  - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
  - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
  - stacco acs
  - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5 - puffer inerziale
- 6 - unità esterna 6 kW (Ta 35°C, W 7/12°C)
- 7 - sonda esterna per gestione climatica inclusa



### Y6000X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

### Y6001B00

Armadio in acciaio zincato verniciato RAL 9010  
comprensivi di staffa con valvole di connessione



### Y6003M06

Unità esterna, unità interna, bollitore,  
kit tubisteria unità interna **coibentata**

### Y6013M06

Versione con resistenza elettrica  
di backup 1,8 kw

## MONOFASE P60.M-150.3

### FUNZIONAMENTO INVERNALE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| CONDIZIONI   | <b>W 35° / A -7°C</b> |
| COP          | <b>2,85</b>           |
| CAP NOM (Kw) | <b>4,32</b>           |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| CONDIZIONI   | <b>W 35° / A 7°C</b> |
| COP          | <b>4,34</b>          |
| CAP NOM (Kw) | <b>7,1</b>           |

|               |            |
|---------------|------------|
| CLASSE ENERG. | <b>A++</b> |
|---------------|------------|

### FUNZIONAMENTO ESTIVO

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| CONDIZIONI   | <b>W 18° / A 35°C</b> |
| CAP NOM (Kw) | <b>7,82</b>           |
| EER NOM      | <b>4,39</b>           |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| CONDIZIONI   | <b>W 7° / A 35°C</b> |
| CAP NOM (Kw) | <b>5,36</b>          |
| EER NOM      | <b>3,17</b>          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| LINEE L. MAX (m) | <b>50</b> |
|------------------|-----------|

### BOLLITORE A PIASTRE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Capacità bollitore    | <b>150 L</b>  |
| N° PIASTRE            | <b>3</b>      |
| Superficie scambiante | <b>2,4 m²</b> |

PRIMA ACCENSIONE EFFETTUATA DA UN CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO